



- 152 cm Bild diagonale
- Full-HD Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel
- Helligkeit 2000 cd/m² mit Local Dimming
- Rahmenbreite 19,8 mm
- 24/7 Dauerbetrieb abhängig von den Montageparametern
- Kontrast 5.000:1
- Split Screen bis 5x5
- Modul Slot System

Das neue Modell PN-A601 zeichnet sich durch eine herausragende Performance und einer Helligkeit von 2000 cd/m² aus. Mit einer Bild diagonale von 152 cm und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 mal 1.080 Bildpunkten liefern die Displays detailgenaue Bilder im 16:9 Format. Sämtliche Monitore der PN-E und PN-A Serie sind für einen Dauerbetrieb von 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche ausgelegt. Trotz üppiger Leistung punktet der PN-A mit einem besonders niedrigen Stromverbrauch durch Local Dimming. Der schmale Gehäuserahmen passt ins Bild und reduziert störende Randflächen auf ein Minimum.

LCD Panel Daten

- LCD: **TFT-LCD, UV²A**
- Bildgröße (mm): **1.524 mm diagonal (60")**
- Native Auflösung: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- LCD Farben: **max. 16,77 Milio.**
- Helligkeit: **2000 cd/m²**
- Kontrast: **5000:1**
- Bezel H / V (mm): **19,8/19,8**
- Zugriffszeit (ms): **6**
- Betrachtungswinkel: **H/V 176°**

PC-Eingänge

- Full-HD (1920x1080): ✓
- UXGA 1600x1200: ✓
- SXGA+ 1400x1050: ✓
- SXGA 1280x1024: ✓
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: ✓
- XGA 1024x768: ✓
- SVGA 800x600: ✓
- Mac Kompatibel: ✓

Daten-Eingänge

- DVI-D Eingang/Ausgang: **yes (mit Option PN-ZB01)**
- HDMI: ✓
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

Video-Eingänge

- FBAS (RCA/BNC): **yes BNC (with Option PN-ZB01)**
- S-Video (Y/C): **yes (mit Option PN-ZB01)**
- DVI-D / DVI-I: ✓/no (mit Option PN-ZB01)
- Komponent (RCA/BNC): **yes BNC (mit Option PN-ZB01)**
- HDMI: ✓
- HDCP Kompatibel: ✓

Steuerung

- RS232C: ✓
- LAN: **yes (mit Option PN-ZB01)**

Audio-Eingänge

- Klinke (3.5 mm) Eingang/Ausgang: ✓/✗
- RCA-Stereo Eingang/Ausgang: ✓/yes (mit Option PN-ZB01)
- über HDMI: ✓
- Lautsprecher Ausgang (W RMS):
Intern 2x 10W (Lautsprecherausgang 2x 10W; mit Option PN-ZB01)

Video / Farbstandards

- PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- SECAM: ✓
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- 576i/576p: ✓/✓
- 720p/1.035i: ✓/✓
- 1080i/1080p: ✓/✓
- 1080/24p: ✓/✓

Installation

- Portrait / Landscape: ✓/✓
- Montage Lochabstand (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

Zubehör

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM): ✓/✓
- Netzkabel / PC Kabel: ✓/✓

Andere

- Spezial-Funktionen:
24/7 (Landscape 50.000h, Portrait 50.000h)
- EMV Class A: **This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.**
- EU Energieeffizienzklasse: **C**
- Lüfter: ✔
- Bild-in-Bild (PiP): ✔
- Split Screen Funktion: **5x5**
- DSPA (Data Signal Power Auto): ✔
- Netzspannung (V) / Leistungsaufnahme, Standard (W) / Stand-by (W): **100-240V/620W**
- Wärmeabgabe (BTU / h): **2115,4**
- Abmessungen in mm (W x H x D): **1.374 x 793 x 112**
- Gewicht (kg): **45**
- EAN: **4974019719016**
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **260**
- Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0,5**
- Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- Verhältnis Spitzenluminanz, ohne obligatorischem Menü (%):
- Quecksilbergehalt (mg): **0,0**
- Vorhandensein von Blei: ✔