



- 152 cm (60 inch) Bilddiagonale
- WXGA Auflösung 1.366 x 768 Pixel
- Helligkeit 1.500 cd/m<sup>2</sup> mit Local Dimming
- Rahmenbreite 4,1 und 2,4 mm (6,5 mm zwischen zwei Modellen)
- 24/7 Dauerbetrieb
- Kontrast 5.000 : 1
- Interne Split Screen bis 5x5
- Vollflächige LED Hintergrundbeleuchtung

Egal ob als Digital-Signage-Werbefläche, Informationsterminal, oder einfach für gute Unterhaltung – mit dem LC-Display PN-V602 setzt Sharp neue Maßstäbe in der Multi-Screen-Anwendung mit einer Helligkeit von 1.500 cd/m<sup>2</sup>. Der professionelle LCD-Monitor verfügt über einen Gehäuseseitig von lediglich 6,5 mm Breite (zwischen zwei Modellen) und gewährleistet somit ein nahezu durchgehendes Bild bei Videowall-Darstellungen. Mit einer Bilddiagonalen von 152 cm deckt der PN-V602 mehr Bildfläche ab als kleinere Modelle und verursacht somit weniger Linien bei Splitwänden.

### LCD Panel Daten

- LCD: **UV<sup>2</sup>A-LCD with local dimming**
- Bildgröße (mm): **1.524 mm diagonal (60")**
- Native Auflösung: **WXGA 1366 x 768 pixel**
- LCD Farben: **max. 16.7 Million (8 bit)**
- Helligkeit: **1.500 cd/m<sup>2</sup>**
- Kontrast: **5.000:1**
- Bezel H / V (mm): **6.5 mm (4.1; 2.2 mm)**
- Zugriffszeit (ms): **6**
- Betrachtungswinkel: **H/V 176°**

### PC-Eingänge

- Full-HD (1920x1080): ✓
- UXGA 1600x1200: ✓
- SXGA+ 1400x1050: ✓
- SXGA 1280x1024: ✓
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: ✓
- XGA 1024x768: ✓
- SVGA 800x600: ✓
- Mac Kompatibel: ✓

### Daten-Eingänge

- DVI-D Eingang/Ausgang: **yes (mit Option PN-ZB02)**
- HDMI: ✓
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

### Video-Eingänge

- FBAS (RCA/BNC): **yes BNC (mit Option PN-ZB02)**
- S-Video (Y/C): **yes (mit Option PN-ZB02)**
- DVI-D / DVI-I: ✓/no (mit Option PN-ZB02)
- Komponent (RCA/BNC): **yes BNC (mit Option PN-ZB02)**
- HDMI: ✓
- HDCP Kompatibel: ✓

### Steuerung

- RS232C: ✓
- LAN: **yes (mit Option PN-ZB02)**

### Audio-Eingänge

- Klinke (3.5 mm) Eingang/Ausgang: ✓/✗
- RCA-Stereo Eingang/Ausgang: ✓/yes (mit Option PN-ZB02)
- über HDMI: ✓
- Lautsprecher Ausgang (W RMS): **2x 10W; (mit Option AN-ZB02)**

### Video / Farbstandards

- PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- SECAM: ✓
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- 576i/576p: ✓/✓
- 720p/1.035i: ✓/✓
- 1080i/1080p: ✓/✓
- 1080/24p: ✓/✓

### Installation

- Portrait / Landscape: ✓/✓
- Montage Lochabstand (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

### Zubehör

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM): ✓/✓
- Netzkabel / PC Kabel: ✓/✓

**Andere**

- Spezial-Funktionen: **24/7 (Landscape 50.000h, Portrait 50.000h)**  
**LED back light; full white**  
**Control kit (Option PN-ZR01)**
- EMV Class A: **Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Gegenmaßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.**
- EU Energieeffizienzklasse: **C**
- Lüfter: **✓**
- Bild-in-Bild (PiP): **✓**
- Split Screen Funktion: **5x5 internal**
- DSPA (Data Signal Power Auto): **✓**
- Netzspannung (V) / Leistungsaufnahme, Standard (W) / Stand-by (W): **100-240V/510W**
- Wärmeabgabe (BTU / h): **1740**
- Abmessungen in mm (W x H x D): **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- Gewicht (kg): **45**
- EAN: **4974019708621**
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **259**
- Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0,5**
- Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- Verhältnis Spitzenluminanz, ohne obligatorischem Menü (%):
- Quecksilbergehalt (mg): **0,0**
- Vorhandensein von Blei: **✓**